

Liite 2. Puhdistus ja desinfiointi

Desinfioinnissa on oleellista kohteen huolellinen puhdistus ja pesu näkyvästä liasta ennen varsinaista desinfiointia, koska lika heikentää desinfiointiaineiden tehoa. Käsiteltävän pinnan pitää olla puhdas ja kuiva desinfioinnin alkaessa.

Pesu- ja desinfiointiaineen laimennuksessa sekä käytössä tulee noudattaa valmistajan ohjeita, jotta teho olisi mahdollisimman hyvä. Laimennos tulee käyttää mahdollisimman pian sen tekemisen jälkeen ja ympäristön lämpötilan vaikutus desinfiointitehoon tulee huomioida desinfiointiainekohtaisesti. Yleisesti desinfiointi suositellaan tehtäväksi yli 10°C lämpötilassa. Osa desinfiointiaineista huuhdellaan lopuksi pois ja toiset voidaan jättää kohteen pinnalle. Desinfiointiin tarvittava aika vaihtelee myös valmistekohtaisesti. Työntekijöiden tulee suojautua asianmukaisin varustein (esim. haalarit, hanskat, hengityssuojain ja suojalasit) käytettäviltä pesu- ja desinfektioaineilta käyttöturvallisuustiedotteen ohjeistuksen mukaisesti.

Tallin puhdistus ja desinfiointi

1. Siirrä kaikki eläimet pois tallista.
2. Poista kaikki irtotavarat (ämpärit, ruoka-astiat, kottikärryt, hevosten hoitovälineet jne.) tallista ja tyhjennä karsinat kuivikkeista.
3. Harjaa katto, seinät ja lattiat puhtaaksi hämähäkin verkoista ja muusta näkyvästä liasta.
4. Puhdista ilmastointikanavat ja peitä ne tarvittaessa ennen pesua niiden kostumisen välttämiseksi.
5. Noudata pesuaineen valmistajan käyttö- ja laimennusohjeita.
6. Levitä pesuaine pestäville pinnoille alhaalta ylöspäin ja anna sen vaikuttaa käyttöohjeen mukaisesti. Pese ja huuhtelee pinnat puhtaaksi ylhäältä alaspäin. Käytä kohtuullista painetta, sillä taudinaiheuttajat leviävät painepesussa muodostuvien roiskeiden mukana ja liian kova paine voi rikkoa puhdistettavia pintoja. Käytä pesuun aluksi alle 60 °C vettä sillä liian kuuma vesi 'polttaa' lian kiinni pestävään pintaan. Myöhemmin lämpötilaa voi nostaa. Ilmastoinnin pois kytkeminen pesun ajaksi vähentää ilmassa leijuvien pisaroiden määrää. Suunnittele pesu niin, että se etenee kohti viemäreitä ja/tai tallin uloskäyntiä.
7. Pesun jälkeen poista ylimääräinen vesi tallista esimerkiksi luudan tai muovilastan avulla.
8. Anna tallin kuivua ennen desinfiointia, kosteilla pinnoilla desinfiointiaine laimenee ja sen teho heikkenee. Tallin kuivuminen kestää muutaman päivän. Kuivumista voi tarvittaessa nopeuttaa esimerkiksi puhaltimien/ lisälämmityksen avulla.
9. Noudata desinfiointiaineen valmistajan käyttö- ja laimennusohjeita.
10. Levitä desinfiointiaine esimerkiksi reppuruiskulla tai painepesurilla alhaisella paineella seiniin ja lattiaan aloittaen katonrajasta. Anna pintojen kuivua, huuhtelee tarvittaessa valmistajan ohjeita noudattaen. Tallin desinfiointiin sopii myös kuuma höyry. Höyrydesinfiointia käytettäessä on kiinnitettävä erityistä huomioita, että käsiteltävän pinnan lämpötila nousee kauttaaltaan riittävän korkeaksi.
11. Puhdista ja desinfioi myös kaikki irtotavarat. Anna tavaroiden kuivua ja siirrä ne takaisin puhtaaseen talliin.

Kuljetuskaluston puhdistus ja desinfiointi

1. Tyhjennä kuljetusväline ja nosta irrotettavat osat (puomit, levyt, alustat ym) erikseen ulos pestäviksi ja desinfioitaviksi.
2. Harjaa kuljetustilan katto, seinät ja lattia puhtaaksi näkyvästä liasta
3. Noudata pesuaineen valmistajan käyttö- ja laimennusohjeita.
4. Levitä pesuaine pestäville pinnoille alhaalta ylöspäin ja anna sen vaikuttaa käyttöohjeen mukaisesti. Pese ja huuhtelee pinnat puhtaaksi ylhäältä alaspäin. Käytä kohtuullista painetta, sillä taudinaiheuttajat leviävät painepesussa muodostuvien roiskeiden mukana ja liian kova paine voi rikkoa puhdistettavia pintoja. Käytä pesuun aluksi alle 60 °C vettä sillä liian kuuma vesi 'polttaa' lian kiinni pestävään pintaan. Myöhemmin lämpötilaa voi nostaa. Suunnittele pesu niin, että se etenee kohti kuljetustilan uloskäyntiä.
5. Pese irrotettavat osat erikseen.
6. Anna kuivua.
7. Levitä ohjeen mukaan laimennettu desinfointiaine kuljetustilan kaikille pinnoille, siten että pinta kostuu tasaisesti. Desinfioi irrotettavat osat erikseen.
8. Huuhtelee tarvittaessa desinfointiaineen valmistajan ohjeen mukaan. Puu-, kuitu-, teräs-, muovi- ja maalatut pinnat voi usein jättää huuhtelematta. Alumiini- ja valurautapinnat suositellaan huuhdeltaviksi erityisesti, jos pinnat ovat pitkään ja toistuvasti märkiä.

Varusteiden puhdistus ja desinfiointi

Nahkavarusteet

Puhdista varusteet huolellisesti näkyvästä liasta valjassaipulla tai muulla nahan puhdistukseen sopivalla aineella. Tautipurkauksen aikana esimerkiksi suitsien päivittäiseksi puhdistukseksi ennen desinfiointia riittää lian pyyhkiminen kostealla liinalla. Anna kuivua. Suihkuta lopuksi varusteet esimerkiksi Virkon S -desinfiointiaineella. Bakteerien määrää voi vähentää myös jättämällä puhdistetut varusteet suoraan auringonpaisteeseen tai laittamalla ne saunaan esimerkiksi tunniksi 70°C lämpötilaan niin että lämpö nousee kaikkialla käsiteltävässä tarvikkeessa.

Konepestävät tekstiilit (vaatteet, loimet, pyyhkeet jne)

Puhdista tekstiilit näkyvästä liasta, pese ne pesukoneessa 60°C-asteisella vedellä ja anna tekstiilien kuivua. Tekstiilien konepesuun voit myös käyttää desinfioivaa pesuainetta valmistajan ohjeen mukaisesti.

Vaihtoehtoisesti tekstiilit voi pestä ensin käsin tai koneessa viileämmällä vedellä, antaa kuivua ja upottaa lopuksi valmistajan ohjeen mukaan laimennettuun desinfiointiaaineliuokseen. Riittävän liotusajan pituus vaihtelee eri valmisteilla, noudata valmistajan ohjetta.